

## SISTEME DE IRIGARE A CÎMPIILOR / СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛИВА ПОЛЕЙ

### Sisteme demontabile-mobile / Сборно-переносные системы

Sistema țevilor (система труб) PEP (HDPE)

Sistema țevilor (система труб) ASPVC (YG, PVC)



| Lungime<br>(длина) | Presiune<br>(давл.) | Preț (цена), lei/m |     |      |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----|------|
|                    |                     | Ø75                | Ø90 | Ø110 |
| 6 m                | 4 atm               |                    |     |      |
| 6 m                | 5 atm               |                    |     |      |

| Lungime<br>(длина) | Presiune<br>(давл.) | Preț (цена), lei/m |     |       |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----|-------|
|                    |                     | Ø75*               | Ø90 | Ø110* |
| 6 m                | 4 atm               |                    |     |       |












\* la comandă (под заказ)

NOTĂ. Presiunea de lucru — 4 atm (se admite creșterea a presiunii pe un timp de scurtă durată pînă la 6 atm)













ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочее давление — 4 атм (допустимо кратковременное повышение давления до 6 атм)

### Setul de bază a conexiunilor (основной набор соединений) pentru sisteme PEP și ASPVC YG

Preț (цена),  
lei

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Adaptor la pompă (переход к насосу) PEP/ASPVC (YG)</b><br> 75mm × 2"½<br>90mm × 3"<br>110mm × 4"  | <b>Teu (тройник) PEP 90°</b><br> 75×75<br>90×90<br>110×75<br>110×110            | <b>Cot (отвод) PEP 90°</b><br> 75<br>90<br>110   | <b>Picior PVC p/u aspersor</b><br> ½ 20 / 35cm<br>½ 20 / 50cm<br>½ 20 / 60cm<br>¾ 25 / 50cm<br>¾ 25 / 100cm<br>1" (A2) 35cm<br>1" (A2) 50cm<br>1" (A2) 60cm<br>1"½ (B2) 35cm<br>1"½ (B2) 50cm |
| <b>Bază-adaptor (опора-адаптер) PEP</b><br> 75×1" (A2)<br>75×1"½ (B2)<br>90×1" (A2)<br>90×1"½ (B2) | <b>Dop (заглушка)</b><br> 75mm<br>90mm<br>110mm                               | <b>Etanșare p/u tevi (манжета для труб) PEP/ASPVC (YG)</b><br> 75mm<br>90mm<br>110mm |   |
| <b>Ramificație dublă (крестовина)</b><br> PEP 110/75   | <b>Adaptor (переход) ASPVC (YG / PVC / PEP)</b><br> 90/75<br>110/75<br>110/90 | <b>Trepied met. p/u aspersor (тренога для спринкл.)</b><br>                           | <b>Picior met. p/u aspersor (стойка д/спринкл. метал. телескоп.)</b><br> ½MF 54-96 cm<br>Art. ECO-KT274A   |

### Aspersoare de impuls / Распылители импульсные

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>A2 (metal. circular / метал., кругов.) 1" M</b><br> 12 + 14 m<br>P – 2 bar<br>Q – 2 m³/h          | <b>B2 (sect. reglabil / регулир. сект.) Art10075 1"½ F</b><br> 24 + 24 m<br>P – 3 bar<br>Q – 8,2 m³/h             | <b>B2 (met., circular / метал., круговой) Art10079 1"½ F</b><br> 24 + 24 m<br>P – 3 bar<br>Q – 8,2 m³/h | <b>AJ-TS6015 (plast. reglabil, 1" F)</b><br> 15 + 15 m<br>P – 2 bar<br>Q – 3,3 m³/h   |
| <b>AJ-TS6004 (plastic, circular / пласт., круг.) ¾ M</b><br> 12 + 12 m<br>P – 2 bar<br>Q – 1,95 m³/h | <b>AQUA PC (plastic, sector reglabil / пласт., регул. сектор) ¾ M</b><br> 12 + 12 m<br>P – 2 bar<br>Q – 1,95 m³/h | <b>AJ-TS6007N (plast. reglabil, 1" F)</b><br> 14 + 14 m<br>P – 2 bar<br>Q – 3,3 m³/h                    | <b>TS6022 (metal, regl.) ½ M</b><br> 10 + 10 m<br>P – 1,5 bar<br>Q – 0,5 m³/h         |
| <b>8035-PC (plastic) ¾ M</b><br> 12 + 12 m<br>P – 2,0 bar<br>Q – 2,0 m³/h                            | <b>LM9718 (plastic, circular) ¾ M</b><br> 12 + 12 m<br>P – 2,0 bar<br>Q – 2,0 m³/h                                | <b>B88 (metal, circular) 1"½ F</b><br> 25 + 25 m<br>P – 3,0 bar<br>Q – 16 m³/h                          | <b>B84 (metal, sector reglabil) 1"½ F</b><br> 25 + 25 m<br>P – 3,0 bar<br>Q – 10 m³/h |